

TSUYAGEN
WAX POLISH & CLEAN

ダイナミック30

超強力濃縮型
ノンリンスハクリ剤

つやげん製品中 **最強の剥離力!**
超濃縮型で最大30倍希釈の経済性!
古いビルドアップした樹脂ワックスにお薦め!



NET.18L

ダイナミック30

✦ 特 長 ✦

弊社製品中最強パワーの剥離力!

超濃縮型30倍希釈の経済性!

ノンリンスタイプで作業性よし!

ビルドアップした古い樹脂も良く落とす!

- 弊社ハクリ剤で最強の剥離力を持つ製品で浸透性、溶解性が良く、ビルドアップした古く厚いワックス層も効果的に剥離する事が出来ます。
- 低臭、ノンリンスタイプで作業効率も良く、30倍希釈の超濃縮型で経済性も良い製品。

✦ 用途・使用量 ✦

化学床材用(リノリウム、リノタイル、ラバータイルは除く)
標準使用量 900㎡/18L(10倍希釈)～2,700㎡/18L(30倍希釈)
※1㎡当たり希釈液200ml使用計算

✦ 希釈倍率 ✦

- 古く厚いビルドアップした床面を剥離する場合… 10～15倍
- 厚めのワックス層の剥離作業を行う場合… 15～20倍
- 汎用の樹脂ワックスの剥離作業を行う場合… 20～30倍

✦ コスト比較 ✦

- 他のハクリ剤8,000円の10倍希釈のハクリ剤のコスト… $180L \div 200ml = 900㎡$ (1㎡11.2円のコスト)
- ダイナミック30(BM14,500円)20倍希釈のコスト… $360L \div 200ml = 1,800㎡$ (1㎡8円のコスト)
- ダイナミック30(BM14,500円)30倍希釈のコスト… $540L \div 200ml = 2,700㎡$ (1㎡5.3円のコスト)

✦ 注意事項 ✦

- 夏場の車内、ボイラー室等、高温になる場所や凍結の恐れのある場所での保管は避け、風通しの良い場所に保管してください。また、子供の手の届く場所には保管しないで下さい。
- 原液又は、原液に近い倍率で希釈して作業しますと床材を傷める恐れがございますので、必ず最低希釈倍率を守って作業を行ってください。
- ご使用時にはゴム手袋を着用して十分な換気を行い、用途以外へのご使用はしないで下さい。

火気厳禁 危険物第4類第3石油類(水溶性)

NET.18L

◎本製品は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

◎ここに明記された以外の詳細事項に関しては「商品安全データシート」MSDSをご覧ください。

株式会社 つやげん

- 本 社 / 〒145-0075 東京都大田区西嶺町13-9
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012
- 九州支店 / 〒838-0062 福岡県朝倉市堤818-1
TEL.0946-22-0284 FAX.0946-22-0284
- 宮崎支店 / 宮崎県宮崎市神宮西1-162
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

www.tsuyagen.co.jp/ つやげん

検索

お問い合わせは下記まで