

# 強力樹脂ハクリ剤 ハイドライ



## 特 長

いままでのハクリ剤に比較して、作業時間が半分ですみます。

## 性 状

外観・色 青色透明液体

P H(原液) 13.0~13.4 アルカリ性

## 使用方法

1. 水又は、お湯で5~10倍にハイドライを希釈して、モップ等でたっぷり均一に塗る。
2. 5分程樹脂が浮き上がるまで待つてから、ポリッシャーかモップで洗浄する。
3. 汚水を水切りかバキュームで取る。
4. きれいなモップで荒ぶき、仕上げぶきして、洗剤分が残らないようにして床を乾燥させる。

## 使用上の注意

1. ハイドライを使用する際は、ゴム手袋をしてお使い下さい。
2. ゴム床タイル、リノリュームタイルへの使用は変色することがありますので、事前にテストしてお使い下さい。
3. ハクリ作業中は滑りやすくなりますので、くれぐれも足元にご注意下さい。
4. 使用中に床面が乾燥した時は、適量の水を塗布して下さい。

推積した樹脂のハクリ作業にご使用下さい。  
油落しにも使用可能です。



株式会社 **つやげん**

本 社 〒145-0075 東京都大田区西嶺町13-9  
宮 崎 支 店 〒880-0033 宮崎県宮崎市神宮西1-162  
鶴 見 工 場 〒230-0002 横浜市鶴見区江ヶ崎3-52  
配 送 セ ン タ ー 〒145-0064 東京都大田区上池台4-39-1

TEL 03-5741-8011  
TEL 0985-27-8897  
TEL 045-585-3912

◆ お求めは