

安全データシート (SDS)

レンジクリーナー

作成日：平成 28 年 05 月 19 日

改訂日：令和 5 年 04 月 01 日

1、化学品および会社情報

化学品の名称：レンジクリーナー
供給者の会社名称：株式会社つやげん
住所：〒145-0075 東京都大田区西嶺町 13-9
担当部門：鶴見工場
電話番号：03-5741-8011（代表）
FAX 番号：03-5741-8012
緊急連絡先：045-585-3912（鶴見工場）
推奨用途及び使用上の制限：厨房における油性汚れの洗浄

2、危険有害性の要約

物理化学的危険性		人健康有害性	
GHS分類	区分	GHS分類	区分
爆発物	分類できない	急性毒性（経口）	分類できない
可燃性ガス	区分に該当しない	急性毒性（経皮）	分類できない
エアゾール	区分に該当しない	急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない
酸化性ガス	区分に該当しない	急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
高圧ガス	区分に該当しない	急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	分類できない
引火性液体	分類できない	皮膚腐食性／刺激性	区分 1
可燃性固体	区分に該当しない	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 1
自己反応性化学品	分類できない	呼吸器感作性	分類できない
自然発火性液体	分類できない	皮膚感作性	区分 1
自然発火性固体	区分に該当しない	生殖細胞変異原性	分類できない
自己発熱性化学品	分類できない	発がん性	分類できない
水反応可燃性化学品	分類できない	生殖毒性	分類できない
酸化性液体	分類できない	生殖毒性・授乳影響	分類できない
酸化性固体	区分に該当しない	特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（中枢神経系、呼吸器、肝臓） 区分 3（麻酔作用）	
有機過酸化物	分類できない	特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（中枢神経系、呼吸器、肝臓）	
金属腐食性化学品	分類できない	誤えん有害性	分類できない
鈍化性爆発物	分類できない	環境有害性	
		GHS分類	区分
		水生環境有害性 短期（急性）	区分 2
		水生環境有害性 長期（慢性）	分類できない
		オゾン層への有害性	分類できない

■ GHSラベル要素
シンボル



■注意喚起語：危険

■危険有害性情報

- ：重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- ：アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ：眠気又はめまいのおそれ
- ：中枢神経系、呼吸器、肝臓の障害
- ：長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器、肝臓の障害
- ：水生生物に毒性

注意書き

■安全対策

- ・ ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- ・ ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。
- ・ 取扱い後は手をよく洗うこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・ 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- ・ 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- ・ 環境への放出を避けること。
- ・ 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

■応急措置

- ・ 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・ 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- ・ 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・ 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・ ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
- ・ 直ちに医師に連絡すること。
- ・ 気分が悪いときは、医師の診察、手当てを受けること。
- ・ 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察、手当てを受けること。
- ・ 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- ・ 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

■保管

- ・ 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- ・ 施錠して保管すること。

■廃棄

- ・ 内容物、容器、廃液を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3、組成、成分情報

■単一物質・混合物の区別：混合物

組成物質名	分子式	CAS登録番号	化管法指定化学物質の種別管理番号	化審法官報公示整理番号	安衛法官報公示整理番号	濃度又は濃度範囲(%)
水	H ₂ O	7732-18-5	非該当	—	非該当	非開示
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	C ₈ H ₁₈ O ₃	112-34-5	第1種627	(2)-422	224の3	20
2-アミノエタノール	HOCH ₂ CH ₂ NH ₂	141-43-5	第1種20	(2)-301	21	10
水酸化ナトリウム	NaOH	1310-73-2	非該当	(1)-410	319	1~5
水酸化カリウム	KOH	1310-58-3	非該当	(1)-369	316	1~5
陰イオン界面活性剤	非開示	非開示	非該当	非開示	非該当	非開示
非イオン界面活性剤	非開示	非開示	非該当	非開示	非該当	非開示

4、応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。医師の診断、手当てを受けること。
- 眼に入った場合：流水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：直ちに口をすすぐこと。コップ1~2杯の水を飲ませ直ちに医師の診断、手当てを受けること。無理に吐かせないこと。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

5、火災時の措置

- 消火剤：耐アルコール性泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類、水。
- 特有の危険有害性：火災時に刺激性、腐食性および毒性のガスを発生する恐れがある。
- 特有の消化方法：火元への燃焼源を遮断する。危険でなければ火災区域から容器を移動する。容器が熱に晒されている時は移さない。安全に対処できるならば着火源を除去する。
- 消火を行う者の保護：適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。

6、漏出時

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：直ちに適切な距離を漏洩区域として隔離する。関係者以外の立ち入りを禁止する。密閉された場所に立ち入る前に換気する。
- 環境に対する注意事項：環境中に放出してはならない。
- 回収・中和：不活性材料（乾燥砂または土等）で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。
- 封じ込め及び浄化方法・機材：危険でなければ洩れを止める。
- 二次災害防止策：排水溝、下水溝、地下室あるいは密閉場所への流入を防ぐ。

7、取扱い及び保管上の注意

■取扱い

技術的対策：「8、暴露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気：「8、暴露防止及び保護措置」に記載の局所排気・全体換気を行う。

安全取扱注意事項：取扱い後はよく手を洗う。この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避け、屋外または換気の良い区域のみで使用すること。

飲み込まないこと。皮膚および眼との接触を避けること。

接触回避：「10、安定性及び反応性」を参照。

■保管

混触危険物質「10、安定性及び反応性」を参照。

保管条件：強酸化剤から離し、容器を密閉する。直接日光、40℃以上の高温、-5℃以下の低温を避け、換気の良い冷暗所に密閉、施錠して保管する。

8、暴露防止及び保護措置

管理濃度：未設定

許容濃度：未設定

水酸化ナトリウム、水酸化カリウム：日本産業衛生学会（2009 年版）最大許容濃度 2mg/m³

設備対策：この製品を貯蔵ないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。

保護具：適切な呼吸器保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣を着用する。

衛生対策：取扱い後はよく手を洗うこと。この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。

9、物理的/科学的性質

色	無色透明
形状	液体
PH	13~14 (25℃)
粘度	データなし
比重	1.090±0.005 (25℃)
溶解度	水に任意に溶解
臭い	データなし
凝固点	0℃以下
沸点	約 100℃
引火点	データなし

10、安定性及び反応性

安定性：常温・常圧では安定

危険有害反応性：強酸、強酸化剤と激しく反応する。

避けるべき条件：燃焼、混触危険物質との接触。加熱、火源、混接触物質との接触。

混触危険物質：酸、酸化性化合物、強酸化剤、酸塩化物、アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、すすおよびそれらの合金。

危険有害な分解生成物：加熱すると分解し、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物を生じる。アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、すすおよびそれらの合金と反応して可燃性の水素ガスを発生する。

11、有害性情報：

急性毒性：経口：データ不足のため分類できない。

経皮：データ不足のため分類できない。

吸入：データ不足のため分類できない。

皮膚腐食性／刺激性：pHが11.5以上である成分を1%以上含むため区分1とした。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：pHが11.5以上である成分を1%以上含むため区分1とした。

呼吸器感作性：データ不足のため分類できない。

皮膚感作性：区分1の2-アミノエタノールを1%以上含むため区分1とした。

生殖細胞変異原性：データ不足のため分類できない。

発がん性：データ不足のため分類できない。

生殖毒性：データ不足のため分類できない。

生殖毒性・授乳影響：データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：区分1（中枢神経系、呼吸器、肝臓）の2-アミノエタノールを10%以上含むため区分1（中枢神経系、呼吸器、肝臓）とした。区分3（麻酔作用）の成分合計が30%であり、濃度限界(20%)以上のため、区分3（麻酔作用）に該当する。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）：区分1（中枢神経系）、区分2（呼吸器）の2-アミノエタノールを10%以上含むため区分1（中枢神経系）区分2（呼吸器）とした。区分1（呼吸器、肝臓）のジエチレングリコールモノブチルエーテルを20%含むため区分1（呼吸器、肝臓）とした。区分2（呼吸器）は、上位区分の区分1（呼吸器）へ纏めた。

誤えん有害性：データ不足のため分類できない。

12、環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）：(毒性乗率×10×急性区分1)+急性区分2が25%を超えるため、区分2に該当。

水生環境有害性 長期（慢性）：データ不足のため分類できない。

残留性・分解性：データなし

生態蓄積性：データなし

土壌への移動性：データなし

オゾン層への有害性：データ不足のため分類できない。

13、廃棄上の注意

残余廃棄物：産業廃棄物処理認定業者に特別管理産業廃棄物（廃アルカリ）として委託し処理すること。

汚染容器及び包装：容器は清浄にしてリサイクルするか関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切に処理する。

14、輸送上の注意

国際規制

国連分類 (Class)：クラス8

国連番号 (UN No.)：3267

国内規制

陸上輸送：消防法、安衛法に定められている運送方法に従う。

海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件：容器の破損、腐食、漏出等がないことに注意・確認する。転倒、落下、破損がないような積載方法、荷崩れの防止を確実にを行う。

緊急措置指針番号：153

15、適用法令

国内適用法令

消防法：非該当

労働安全衛生法：表示及び通知対象物質：2-アミノエタノール（21号）、ジエチレングリコールモノブチルエーテル（224の3号）、
水酸化ナトリウム（319号）、水酸化カリウム（316号）

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）：2-アミノエタノール：（化管法第1種指定化学物質）管理番号 20

ジエチレングリコールモノブチルエーテル：（化管法第1種指定化学物質）管理番号 627

毒劇物取締り法：非該当

船舶安全法：腐食性物質

航空法：腐食性物質

16、その他の情報

記載内容のお問い合わせ

会社情報

住所：東京都大田区西嶺町 13-9

会社名：株式会社つやげん

電話番号：03-5741-8011

*危険性・有害性の情報は当社の最善の調査、評価にもとづいておりますが、必ずしも安全性を十分に保障するものではありません。化学物質の有害性には、予見できないこともあり、取り扱いには細心の注意を払って下さい。本品の適正な使用についてはご使用者の責任において使用くださいますようお願いいたします。