

業務用

フッ素樹脂配合光沢復元剤

光沢剤 F

★バフ管理しているドライ用ワックスの光沢復元補助剤

特徴

- バフマシンによるワックスの光沢復元効果をアップさせます。
- フッ素樹脂配合でバフする直前にスプレーするだけの簡単作業。

用途

- バフ用ワックス（バフ対応樹脂ワックス含む）管理床での高速バフマシンによる光沢復元作業の補強用。

標準使用量

- 水で 20 倍に希釈してスプレー容器等に入れてご使用ください。

使用方法

- ①ダスターモップ等で床面を除塵してください。必要に応じて水拭きモップで拭き上げるか自動床洗浄機にて洗浄してください。
- ②20 倍に希釈した光沢剤 F をスプレー容器に入れて 1 m²あたり 2～3 回程度スプレーしてください。（1 m²あたり希釈液 2～3 cc 程度使用）
- ③液が乾燥する前に使用ワックスに適したバフ用パッドをバフマシンに装着してバフしてください。
- ④ワックスの削りカスが出た時はダスターモップ又は掃除機にて回収してください。

使用上の注意

- スプレーした光沢剤 F をそのまま放置して乾燥すると跡が残る事がありますので乾燥する前に必ずバフしてください。
- 高速バフマシンと必ず一緒にご使用ください。通常のポリッシャーでは回転数が足りない為、光沢の復元効果が出ない場合があります。
- 希釈液は直接モップ等で塗らずに必ずスプレー容器等に入れてご使用ください。
- ワックス塗布直後のご使用は避けて十分な乾燥時間をおいてからご使用ください。（塗布後、1 日以上経過後のご使用をお勧めいたします。）
- 原液又は希釈液が床面に垂れた時は速やかに水を含ませた綺麗なウエス等で拭き取ってください。



容量

NET.18L/4L

※本製品は予告無く変更する事がありますのでご了承ください。

※ここに明記された以外の詳細事項に関しては「安全データシート」SDS をご覧ください。SDS は弊社ホームページからダウンロード出来ます。

製造発売元 株式会社つやげん

■本社 / 東京都大田区西嶺町 13-9
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012
■宮崎支店 / 宮崎県宮崎市神宮西 1-162
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

ご用命は